

Parc Machines 2025

Type	Désignation	Année	Marque	Capacité
CU 5 axes avec robot CU 5 axes	VCX500	2019	OKAKA	X = 700 Y =850 Z =610 BT40 120 outils S12000 tours sur palette 340x340 poids 10 kg avec etau et 20 kg sans etau, palpeur Renishaw
CU 5 axes avec robot CU 5 axes	CV5/500	2024	MAZAK	X= 730, Y= 450, Z= 470 BT40 48 outils S18000 tours poids max 200kg, Ø max 500 palpeur Renishaw, robot Robojob
CU horizontal	Centre d'usinage NHP 5000	2022	DOOSAN	X = 730, Y= 730, Z = 880, BT40 60 outils, S15000 tours palette 500x500, palpeur Renishaw
CU horizontal	Centre d'usinage HCN4000	2014	MAZAK	X=560, Y=640, Z=640, HSK-63A 80 outils, S18000 tours palette 400x400
CU horizontal	Centre d'usinage HCN5000	2024	MAZAK	X = 730, Y= 730, Z = 800, BT40 80 outils, S18000 tours palette 500x500, palpeur Renishaw
CU vertical Grande Dimension	Centre d'usinage vertical VTC800/20 SR	2015	MAZAK	X = 2000, Y= 820, Z = 720, CAT40 30 outils, S18000 tours, 4ième axe diviseur Ø500, palpeur Renishaw
CU vertical Grande Dimension	Centre d'usinage KITAMURA KV 2000	1990	KITAMURA	X = 2150, Y= 550, Z = 460 BT40, 30 outils, S5000 tours
CU vertical Moyenne Dimension	Centre d'usinage vertical KIA 650	2010	HYUNDAI	X= 1400, Y= 650, Z = 700, BT40, 30 outils, S10 000 tours,
CU vertical Moyenne Dimension	Centre d'usinage vertical KIA 700	2015	HYUNDAI	X = 1400, Y= 750, Z = 650 BT40 30 outils S8000 tours
CU vertical Moyenne Dimension	Centre d'usinage vertical DNM 5700	2023	DOOSAN	X = 1050, Y= 570, Z = 510, BT40, 30 outils, S12000 tours, palpeur Renishaw
CU vertical Petite Dimension	Centre d'usinage vertical KIA 400	2010	HYUNDAI	X = 800, Y= 400, Z = 600, BT40, 30 outils, S12 000 tours,
CU vertical Robot Moyenne Dimension	Centre KIA F510M équipé d'un robot	2014	HYUNDAI	X = 1060 , Y= 510, Z = 600 BT40 30 outils S15000 tours
Tour Moyenne Dimension	ASL-200 avec unité de fraisage et ravitailleur	2016	NAKAMURA	D = 280 L =460 Fourreau D =70 avec pointe manuelle avec AXE Y COURSE = (+ou-) 20mm
Tour Grande dimension	Tour Type PUMA 2600 Y II	2022	DOOSAN	D = 376 L= 760, Fourreau D=81, avec pointe AUTO et broche de reprise L= 600 entre'pointe
Tour Moyenne Dimension	Tour Type LYNX 2100 LYB	2022	DOOSAN	D = 300 L= 510, Fourreau D=65, avec pointe AUTO L= 500 entre'pointe
Conventionnel	Machines Conventionnelles (FRAC)	1982	HURON NU5	X = 1250 Y670 Z400
Scie	SCIE A RUBAN	2014	KASTO	ROND = Ø330MM MAXI PLAT = 330X350MM
Scie	SCIE ALUMATIC	2012	ROTY	PLAQUE ALU = 3000 X 1500 EP120MM